

FICHE D'INSPECTION – SCIE À RUBAN

INSPECTÉ PAR : _____

DATE : _____



INSPECTION HORS TENSION

ÉLÉMENTS À INSPECTER	OUI	NON	N/A	REMARQUES
La scie est solidement fixée au sol ou sur l'établi				
La fiche électrique et le fil sont en bon état				
Le poste de travail est propre et non encombré				
Il y a un dégagement de 24 pouces tout autour du poste de travail				
Les volants supérieur et inférieur sont recouverts d'un carter ou de panneaux fixes qui ne peuvent être ouverts qu'à l'aide d'un outil spécial				
Le protecteur de la lame est bien en place				
La lame est ajustée de façon à glisser librement sur les galets anti-pression et les dents sont orientées vers le bas				
La tension de la lame est réglée et le protecteur de la lame est abaissé jusqu'à 1/8 de pouce de la pièce à couper				
Le bouton marche / arrêt est facilement accessible				

INSPECTION SOUS TENSION

- Mettre la scie sous tension
- Vérifier l'éclairage d'appoint
- Placer le corps sur le côté de la scie avant de la démarrer
- Actionner le bouton de mise en marche
- Attendre que la vitesse maximum soit atteinte et débiter la coupe

ÉLÉMENTS À INSPECTER	OUI	NON	N/A	REMARQUES
Des bruits anormaux sont perçus au démarrage ou en cours d'utilisation <i>Si oui, actionner le bouton d'arrêt, cadenasser et aviser un supérieur</i>				